



Erfassungsleser prime sprox



Codierstation

## prime sprox

Dieser moderne Leser aus dem Hause primion eignet sich hervorragend für die Erfassung der Daten von Ausweiskarten oder Schlüsselanhängern, die als Transponder genutzt werden.

Der mit RFID-Technik ausgestattete Leser wurde für den Einsatz in zentralen Sicherheitsbüros – oder an vergleichbaren Orten – als Tischstation entwickelt. Durch eine leicht anschließbare serielle RS 232-Schnittstelle kann das Gerät direkt (1:1) mit einem handelsüblichen PC oder Laptop verbunden oder optional über USB an den PC angeschlossen werden.

Zur Aufnahme der Daten wird ein Ausweis (Karte, Schlüsselanhänger, usw.) auf das Lesefeld im ISO-konformen Format aufgelegt. Die Pultform des Erfassungslesers mit leicht erhabener Umrandung garantiert, dass die Ausweise in Position bleiben.

So werden Fehler beim Auslesen vermieden.

In kürzester Zeit können mit dem Erfassungsleser von primion schnell und einfach die Daten zahlreicher Ausweise erfasst werden!

### Eigenschaften

- › serieller Anschluss an PC (RS 232), optional mit USB
- › kompakte Bauweise
- › Pultform für leichte Handhabung
- › verschiedene Kartentechnologien verfügbar
- › für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung geeignet
- › flexible Anwendung
- › hoher Grad an Sicherheit

## Technische Daten

<b>Maße</b> (B x H x T)	82 x 150 x 28 mm
<b>Spannungsversorgung</b>	12 V DC ± 10 %
<b>Stromaufnahme</b>	typ. 250 mA, max. 350 mA
<b>Farbe</b>	Front Lichtgrau RAL 7035 Sockel Verkehrsgrau RAL 7042
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Temperaturbereich</b>	ca. -25 °C bis +70 °C
<b>Technologien</b>	MIFARE® DESFire® EV1, LEGIC advant® oder HITAG*
<b>Lesedistanz</b>	MIFARE® DESFire® EV1 · ca. 2 cm mit Karte ca. 2 cm mit Schlüsselanhänger LEGIC advant® · ca. 5 cm mit Karte ca. 2 cm mit Schlüsselanhänger

\*durch Jumpereinstellung umstellbar auf EM-Leseverfahren der Fa. EM Microelectronic-Marin SA

## Bestellinformationen

L364-187.01	Erfassungsleser MIFARE® DESFire® EV1; prime sprox M4
L364-130.01	Erfassungsleser LEGIC advant®; prime sprox L4
L364-157.01	Erfassungsleser HITAG; prime sprox H5

### Codierstation

O002-001.01	Codierstation für MIFARE®-Identifikationsmerkmalträger 1 kB / 4 kB mit USB – Mit kundenspezifischer Konfigurationsdatei – Zur Um- oder Neucodierung von 1 kB oder 4 kB MIFARE®-Karten oder -Schlüsselanhänger
-------------	---